

KRONOTERM 1976

HEAT PUMPS

9 kW / 14 kW



INNOVATIV

Nem betjening via app og online program

SUPER ADVANTAGE

Kompakt og gennemtænkt design

EFFEKTIV

Høj COP og automatisk tilpasning til dit hjem = God økonomi

KRONOTERM 1976

HEAT PUMPS

Kronoterm WPLV-09-14 er en såkaldt split luft/vand varmepumpeserie, som byder på et fremragende forhold mellem pris, kvalitet og ydelse. Den perfekte løsning til at erstatte den gamle olieunit.

Indedelen fås i 2 varianter; en komplet unit med 200L varmtvandsbeholder (HM142), som dækker de fleste familiers behov, eller en væghængt enhed (HM141) til brug med en selvstændig varmtvandsbeholder. Begge indedele er, trods de kompakte mål, med en 50 L indbygget buffertank for optimalt og problemløst samspil med husets varmesystem.

Udedelen udmærker sig ved sin kompakte konstruktion, modulerende kompressor og stille drift. Effektområdet går fra henholdsvis 5,3-9,6 kW og 9,8-15,7 kW.

Betjening foregår nemt over enten Smartphone App eller online, som begge er standard. Og naturligvis på selve varmepumpen. Automatisk tilpasning af klimakurven til husets varmeanlæg for mindst mulige varmeregning.

Der kan tilkøbes yderligere rumfølerenhed, KT-1 eller KT-2, til placering og betjening i fx stuen.

9kW
A++

14kW
A+++



KRONOTERM – UDEDEL		WPLV-09-S1 NT	WPLV-14-S1 NT
Varmekapacitet, modulerende	kW	5,3 - 9,6	9,8 - 15,7
Varmekapacitet (A7/W35)	kW / COP	9 / 4,1	14 / 4,3
Varmekapacitet (A2/W35)	kW / COP	6,9 / 3,3	10,9 / 3,3
Energiklasse (ErP) ved rumvarmebehov 35°C / 55°C	-	A++ / A+	A++ / A+
ErP ved anvendelse af VVB 200l/HM-PSW1DHW med lastprofil L	-	A	A
Dimensioner (HxBxD), vægt	mm / kg	834 x 950 x 330 / 74	1380 x 950 x 330 / 125
Hovedforsyning, Systemstyring (50Hz) / sikring	V	1~ / 230 / C 20A	3~ / 400 / C 16A
Sikring, varmepumpe*	A	1 x 16	3 x 16
Lydniveau	dB(A)	63	67
Lydniveau, ved 5 m/ 10 m afstand	dB(A)	38 / 32	39 / 33
Maks. grænsetemperatur, vand (fremløb)	°C	+20 til +58	+20 til +58
Maks. udetemperatur	°C	-20 til +40	-20 til +40
Tilslutninger hydraulikmodul	"	1	1
Centralvarmevand fremløb min./maks.	l/h	800 til 1500	1000 til 2400
Kølemiddel/ påfyldningsmængde	- / kg	R410A / 1,9	R410A / 2,98

KRONOTERM – INDEDEL		HM-141 S1	HM-142 S1
Dimensioner (H x B x D)	mm	940 x 607 x 505	2051 x 607 x 725
Vægt (WPL-09 / WPL-14)	kg	73	212/216
Montering	-	væg	gulv
HE cirkulationspumpe	-	25/ 1-7 (230 V AC, PWM omdrejnings reguleret)	
Antal 3-vejs-ventiler	Stk.	1	
Integreret buffer 50l	-	ja	
Integreret varmtvandsbeholder 200l	-	nej	ja
Antal varmekredse	-	1 x direkte kredsløb og 1 x blande kredsløb	
WEB Modul (LAN)	-	ja	
Nominel ydelse EI-varmelegeme (WPL-09 / WPL-14)	kW	2/6	
Sikkerhedsventil	bar	3	
Antal temperaturfølere	-	1 x ude / og 1 x brugsvandstemperatur føler	

Afdeling nord
Electro Energy
Virkelyst 13. Hal 13a
9400 Nørresundby

Afdeling syd
Electro Energy
Birkedam 12 D. Hal 2
6000 Kolding

Afdeling øst
Electro Energy
Gl. Landevej 2
2600 Glostrup

www.electro-energy.dk
info@electro-energy.dk
Tel. 43 44 18 00

 **Electro Energy**